Toleranz für Aufkerbdurchmesser d_2:

bis 2 mm	+ 0,05
über 2 - 10 mm	± 0,05
über 10 - 20 mm	± 0,10

Toleranz für Länge *l*:

bis 3 mm	± 0,2
über 3 - 10 mm	± 0,3
über 10 - 16 mm	± 0,4
über 16 - 40 mm	± 0,5

Werkstoff: Kaltumformstahl
Andere Werkstoffe auf besondere Bestellung
PC nur nach Form B

Toleranz für die Bohrung: H 11



KERPIN® N 4 EN ISO 8746

Halbrundkerbnagel



Form A



Form B



Bestellbeispiel für Halbrundkerbnagel mit Durchmesser 5 mm, Länge 20 mm:
KERPIN 5 x 20 N 4 EN ISO 8746

Nenn Ø d_1	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
d_k	2,4	2,8	3,5	4,4	5,2	7	8,8	10,5	14	16	19	25	32
k	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6,5	7,5	10	13
c	0,42	0,48	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6
a	15° bis 30°												
Länge *l*	**Aufkerbdurchmesser d_2 ***												
3													
4	1,50												
5		1,70	2,15										
6				2,70									
8					3,20								
10						4,25							
12							5,25						
16								6,30					
20									8,30				
25										10,35	12,35		
30												16,40	20,50
35													
40													